



## Полуприцепной полнооборотный плуг Tyrok

Модель	Tyrok 400 (OL)				Tyrok 400 (OL) S			Tyrok 400 (OL) V			Tyrok 400 (OL) VS		
	6	7	8	9	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Количество корпусов	6	7	8	9	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Мощность трактора до (кВт/л.с.)	295/400												
Расстояние между корпусами (см)	100												
Высота рамы (см)	80, 85				80			80, 85			80		
Регулировка ширины захвата	Ручная				Ручная			Гидравлическая			Гидравлическая		
Предохранительный механизм	Срезные болты				Гидравлический предохранительный механизм			Срезные болты			Гидравлический предохранительный механизм		
Ширина захвата корпуса (см)	35, 40, 45, 50				35, 40, 45, 50			33 – 55			33 – 55		
Опорно-транспортное колесо (размеры)					400/55-22,5			500/45-22,5			500/60-22,5		
Масса базовой машины от (кг)	3 540	3 788	4 129	4 279	4 160	4 497	4 853	3 630	3 899	4 140	4 245	4 602	4 860



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193