



# САМОСВАЛ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ **BEIBEN 2638** НА ШАССИ 6X4



[www.beibentruck.ru](http://www.beibentruck.ru)



BEIBEN TRUCK

**AGRO**  **ЦЕНТР**

[ [www.agrozentr.ru](http://www.agrozentr.ru) ]

Наш чат-бот в Telegram



Мы в Telegram



Мы ВКонтакте



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	Самосвал на шасси
Модель	2638
Колесная формула/ведущие колеса	6x4/ 2-ой и 3-ей осей
Колесная база	4 450 мм
Технически допустимая максимальная масса	25 000 кг
Масса шасси ТС в снаряженном состоянии	8 000-9 000 кг
Грузоподъемность	16 000-17 000 кг
Габаритные размеры, ДхШхВ	9 915x2 550x3 200 мм
Размеры кузова, ДхШхВ	6 140x2 550x1 700 мм
Объем кузова	21,5 м <sup>3</sup>

## ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	WP10H375E50
Производитель	WEICHA
Тип	Четырёхтактный дизель с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем	9 500 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя	368 л.с.
Крутящий момент	1 800 / 1 000-1 400 об/мин
Экологический класс	5

## ТРАНСМИССИЯ

Тип	Механическая с ручным или автоматическим управлением
КПП	Fast 9JS180
Сцепление (марка, тип)	Сухое, однодисковое

## ПОДВЕСКА

Передняя	Зависимая, на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Средняя, задняя	Зависимая, рессорная, балансирующая

## ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочая	Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контур 1-ой оси и контур 2-ой и 3-ей оси, с ABS, тормозные механизмы барабанные
Запасная	Один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная	Тормозные механизмы колес 2-ой и 3-ей оси с приводом от энергоаккумуляторов

## ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рулевое управление (марка, тип)	8098, рулевой механизм «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Шины	365/85R20
Максимальная скорость	80 км/ч

<b>Кабина</b>	Кабина NG80, со спальным местом, гидравлическое опрокидывание кабины, комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом, электрические стеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, электрическая регулировка.
---------------	---

<b>Кузов в самосвальном исполнении</b>	Габаритные размеры – 6140x2550x1700 мм. Кол-во гидроцилиндров 2. Направление разгрузки: на две боковые стороны Объем 21,5 м <sup>3</sup>
--	---

Материал: сталь 09Г2С. Толщина борта – 2мм, пола – 3мм  
открывание бортов «книжкой», борта разборные

<b>Дополнительные опции</b> (не входят в стоимость, заказываются отдельно)	Увеличение высот борта до 1800 мм. Балкон, тент, намот. устройство (дуги). Боковые отбойники. Задний отбойник
---	--