



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



Адресат: _____
Дилер: _____
Менеджер: _____



JCB 531-70 AGRI: ПРИМЕНЕНИЕ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК JCB 531-70 AGRI С КОВШОМ 2,5М³ ДЛЯ ЗЕРНА И КАРТОФЕЛЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ, ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БИГБЕГОВ, СКЛАДИРОВАНИЯ ТЮКОВ И РУЛОНОВ, ДЛЯ РАБОТЫ С КОРМАМИ И НАВОЗОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ПОДСОБНЫХ РАБОТ.

JCB 531-70 AGRI: ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|------------|------------|
| Максимальная грузоподъемность, | кг | 3 100 | Двигатель JCB Dieselmax 4,4л, механич. впрыск, турбированный | | |
| Максимальная высота подъема, | м | 7 | Мощность @ 2 200об/мин, | л.с. / кВт | 100 / 74,2 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, | кг | 2 400 | Макс. транспортная скорость, | км/ч | 33 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, | кг | 1 250 | Внешний радиус разворота, | м | 3,7 |
| Гидравлический насос аксиально-поршневого типа | | | Габаритная ширина, | м | 2,3 |
| Производительность, | л/мин | 140 | Габаритная длина, | м | 5 |
| Рабочий цикл гидравлики, | сек | 27,6 | Габаритная высота, | м | 2,5 |
| Эксплуатационная масса, | кг | 6 900 | Дорожный просвет, | м | 0,4 |

JCB 531-70 AGRI: ПРЕИМУЩЕСТВА

1 МОЩНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

без сварных швов в точках критической нагрузки, сухая смазка, гидроцилиндр защищен от повреждения о борта машин

2 ШИРОКАЯ РАМА КАРЕТКИ, равномерная нагрузка

на навесное оборудование, удобные замки крепления навесного оборудования

3 НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

облегченной конструкции из высокопрочных сталей для сохранения полезной грузоподъемности машины

4 АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС,


высокая скорость работы погрузчика, экономия топлива

5 ТРАНСМИССИЯ JCB POWERSHIFT – гидромеханическая 4-скоростная –

надежная в тяжелых условиях сельского хозяйства, в т.ч. при частых перегонах. Самоблокирующиеся дифференциалы переднего моста. Шины 460/70R24 MICHELIN XMCL.. Отключение полного привода на перегонах

УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

погрузчиков JCB производятся на собственных заводах: двигатели, мосты, кабины, КПП, гидравлические компоненты, уникальная рама и стрела JCB. Компоненты идеально совместимы друг с другом. Любые запчасти и услуги доступны в одном месте.



10 JCB LIVELINK:

современная система дистанционного мониторинга для контроля и повышения производительности работы погрузчиков. Аварийные сообщения по эл.почте и SMS

9 СОВРЕМЕННАЯ КАБИНА

с низким уровнем шума и отличным обзором. Защитные решетки, рабочее освещение, в т.ч. светодиодное на стреле, солнцезащитные шторки. Безопасность и удобство работы оператора

8 РАМА И ШАССИ

имеют запас прочности, нет задних противовесов – грузоподъемность за счет усиленной конструкции

7 ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

РУЛЕНИЯ (поворот 2 / 4 колесами, крабовый ход) на ходу без выравнивания колес

6 ДВИГАТЕЛЬ JCB DIESELMAX, высокая мощность и крутящий момент на

низких оборотах, закреплен непосредственно на раме, соединение с КПП через угловой редуктор - надежность в эксплуатации. Система очистки воздушного фильтра двигателя. Функция реверса вентилятора охлаждения



JCB 531-70 AGRI: КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шины AGRICULTURAL TRACTION, 460/70R24 MICHELIN XMCL

Электронный джойстик управления рабочими операциями, Решетка над лобовым стеклом

Кабина с полутонированными стеклами и отопителем, Солнцезащитные шторки на лобовом стекле и крыше

Регулируемое кресло оператора амортизируемое, Регулируемая по углу наклона рулевая колонка

Каретка Q-FIT

Пакет для РФ, включая инструкцию, манометр, запасной комплект ключей, предохранит. клапан масляного радиатора

Передние и задние рабочие фары на кабине, Рабочее светодиодное освещение на стреле

Дорожные фары, включая задние противотуманные

Передний мост с самоблокирующимся дифференциалом

Электронное отключение полного привода

Защита трансмиссии

Система очистки воздушного фильтра

230 / 240V Подогрев блока двигателя

Шприц и картридж для смазки, Централизованные точки смазки, Комплект для слива моторного масла

Кондиционер воздуха

Вилы паллетные длиной 1067мм

Ковш зерновой 2.5 м³

Устройство для буксировки прицепа

JCB 531-70 AGRI: УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

- ✓ Стандартная гарантия 1 год без ограничения наработки
- ✓ Подписка JCB Livelink на 5 лет включена в комплектацию
- ✓ Доставка погрузчика и обучение оператора бесплатно
- ✓ Условия оплаты:
- ✓ Лизинг от JCB Finance с удорожанием от 0%

СТОИМОСТЬ:

