

OPTITECH Premium Engine Oil 10W-40

Моторное масло

Спецификации

- API CI-4
- ACEA E7
- MB 228.3
- MAN M 3275-1
- Deutz DQC III-10

Область применения

Современные четырехтактные дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF) сельскохозяйственной и внедорожной техники.

Описание продукта

Высококачественное моторное масло на основе синтетических технологий, обеспечивающее высокую эффективность и защиту двигателей сельскохозяйственной и внедорожной техники во всем диапазоне нагрузок и температур.

Преимущества

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

ЛЕГКИЙ ПУСК

Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах

Типовые показатели	Методы испытания	OPTITECH Premium Engine Oil 10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	861
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	96,2
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	6 400
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 44
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D2896	11,4

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя