

# OPTITECH Premium Engine Oil 15W-40

Моторное масло

## Спецификации

- API CJ-4
- ACEA E9
- MB 228.31
- MAN M 3775
- Deutz DQC III-18 LA

## Область применения

Современные четырехтактные дизельные двигатели с сажевыми фильтрами (DPF) сельскохозяйственной и внедорожной техники.

## Описание продукта

Высококачественное малозольное моторное масло для экологичных дизельных двигателей, обеспечивающее максимальную защиту в жестких условиях эксплуатации.

## Преимущества

### ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

За счёт низкого уровня сульфатной золы предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе

### СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

### СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ДОЧИСТКИ

Продлевает срок службы каталитических систем очистки выхлопных газов

Типовые показатели	Методы испытания	OPTITECH Premium Engine Oil 15W-40
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	865
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,7
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 500
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	147
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	233
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 33
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D445	9

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя